

## SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

### 1.1. Product identifier

Product form : Mixture  
Trade name : Part A - Superfast 47140

### 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

#### 1.2.1. Relevant identified uses

Main use category : Professional use  
Function or use category : Adhesive for horse hooves

#### 1.2.2. Uses advised against

No additional information available

### 1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Royal Kerckhaert Horseshoe Factory  
Rapenburg 76  
4581AE Vogelwaard  
The Netherlands  
[Info@vettec.com](mailto:Info@vettec.com)

### 1.4. Emergency telephone number

+31 114 671 361 (8 a.m. to 5 p.m., Monday to Friday) (Languages: Dutch, English, French, Italian, German and Portuguese)

## SECTION 2: Hazards identification

### 2.1. Classification of the substance or mixture

#### Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]

Acute toxicity (inhalation:dust,mist) Category 4	H332
Skin corrosion/irritation, Category 2	H315
Serious eye damage/eye irritation, Category 2	H319
Respiratory sensitisation, Category 1	H334
Skin sensitisation, Category 1	H317
Carcinogenicity, Category 2	H351
Specific target organ toxicity — Single exposure, Category 3, Respiratory tract irritation	H335
Specific target organ toxicity — Repeated exposure, Category 2	H373

Full text of H- and EUH-statements: see section 16

#### Adverse physicochemical, human health and environmental effects

Suspected of causing cancer. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Harmful if inhaled. May cause respiratory irritation. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.

### 2.2. Label elements

#### Labelling according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]

Hazard pictograms (CLP) :



GHS07

GHS08

Signal word (CLP) :

Danger

Contains :

4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomers, Triethoxy(3-isocyanatopropyl)silane, 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate

# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Hazard statements (CLP)	: H315 - Causes skin irritation. H317 - May cause an allergic skin reaction. H319 - Causes serious eye irritation. H332 - Harmful if inhaled. H334 - May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled. H335 - May cause respiratory irritation. H351 - Suspected of causing cancer. H373 - May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Precautionary statements (CLP)	: P201 - Obtain special instructions before use. P260 - Do not breathe vapours. P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P304+P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. P305+P351+P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue P342+P311 - If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor.

### 2.3. Other hazards

other hazards which do not result in classification : This product contains isocyanates. Persons previously sensitized to isocyanates may develop a cross-sensitization reaction to other isocyanates.

This substance/mixture does not meet the PBT criteria of REACH regulation, annex XIII

This substance/mixture does not meet the vPvB criteria of REACH regulation, annex XIII

The mixture does not contain substance(s) included in the list established in accordance with Article 59(1) of REACH for having endocrine disrupting properties, or is not identified as having endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605

## SECTION 3: Composition/information on ingredients

### 3.1. Substances

Not applicable

### 3.2. Mixtures

Name	Product identifier	%	Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]
4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate	CAS-No.: 101-68-8 EC-No.: 202-966-0 EC Index-No.: 615-005-00-9 REACH-no: Not available	50 - 70	Carc. 2, H351 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 (ATE=1.5 mg/l) STOT RE 2, H373 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Skin Irrit. 2, H315 Resp. Sens. 1, H334 Skin Sens. 1, H317
4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomers	CAS-No.: 25686-28-6 EC-No.: 500-040-3 REACH-no: Not available	10 - 20	Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 (ATE=1.5 mg/l) Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Resp. Sens. 1, H334 Skin Sens. 1, H317 Carc. 2, H351 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373

# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Name	Product identifier	%	Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]
3-(trimethoxysilyl)propyl glycidyl ether	CAS-No.: 2530-83-8 EC-No.: 219-784-2 REACH-no: Not available	1 - 2	Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412
Triethoxy(3-isocyanatopropyl)silane	CAS-No.: 24801-88-5 EC-No.: 246-467-6 REACH-no: Not available	0.1 < x < 1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/Kg bodyweight) Acute Tox. 4 (Dermal), H312 (ATE = 1100 mg/kg) Acute Tox. 1 (Inhalation), H330 (ATE =0.005 mg/L) Skin Corr. 1B, H314 Resp. Sens. 1, H334 Skin Sens. 1, H317

### Specific concentration limits:

Name	Product identifier	Specific concentration limits
4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate	CAS-No.: 101-68-8 EC-No.: 202-966-0 EC Index-No.: 615-005-00-9 REACH-no: Not available	( 0.1 ≤C < 100) Resp. Sens. 1, H334 ( 5 ≤C < 100) STOT SE 3, H335 ( 5 ≤C < 100) Skin Irrit. 2, H315 ( 5 ≤C < 100) Eye Irrit. 2, H319

Full text of H- and EUH-statements: see section 16

## SECTION 4: First aid measures

### 4.1. Description of first aid measures

First-aid measures general	: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. Call a poison center or a doctor if you feel unwell.
First-aid measures after inhalation	: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a poison center or a doctor if you feel unwell.
First-aid measures after skin contact	: Wash skin with plenty of water. Take off contaminated clothing. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
First-aid measures after eye contact	: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
First-aid measures after ingestion	: Call a poison center or a doctor if you feel unwell.

### 4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Symptoms/effects after inhalation	: May cause respiratory irritation. May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Symptoms/effects after skin contact	: Irritation. May cause an allergic skin reaction.
Symptoms/effects after eye contact	: Eye irritation.

### 4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Treat symptomatically.

## SECTION 5: Firefighting measures

### 5.1. Extinguishing media

Suitable extinguishing media	: Water spray. Dry powder. Foam. Carbon dioxide.
------------------------------	--

# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### 5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

Hazardous decomposition products in case of fire : Toxic fumes may be released.

### 5.3. Advice for firefighters

Protective equipment for firefighters : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. Self-contained breathing apparatus. Complete protective clothing.

## SECTION 6: Accidental release measures

### 6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

#### 6.1.1. For non-emergency personnel

Emergency procedures : Ventilate spillage area. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Avoid contact with skin and eyes.

#### 6.1.2. For emergency responders

Protective equipment : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. For further information refer to section 8: "Exposure controls/personal protection".

### 6.2. Environmental precautions

Avoid release to the environment.

### 6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Methods for cleaning up : Take up liquid spill into absorbent material. Notify authorities if product enters sewers or public waters.

Other information : Dispose of materials or solid residues at an authorized site.

### 6.4. Reference to other sections

For further information refer to section 13.

## SECTION 7: Handling and storage

### 7.1. Precautions for safe handling

Precautions for safe handling : Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Wear personal protective equipment. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid contact with skin and eyes.

Hygiene measures : Wash contaminated clothing before reuse. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Do not eat, drink or smoke when using this product. Always wash hands after handling the product.

### 7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Storage conditions : Store locked up. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Keep cool.

Incompatible materials : Water. Strong acids. Strong bases.

### 7.3. Specific end use(s)

No additional information available

## SECTION 8: Exposure controls/personal protection

### 8.1. Control parameters

#### 8.1.1 National occupational exposure and biological limit values

# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Methanol (67-56-1)	
<b>Belgium - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Alcool méthylique # Methanol
OEL TWA	266 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	200 ppm
OEL STEL	333 mg/m <sup>3</sup>
OEL STEL [ppm]	250 ppm
Remark	D: la mention "D" signifie que la résorption de l'agent, via la peau, les muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l'exposition totale. Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l'agent dans l'air. # D: de vermelding "D" betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht.
Regulatory reference	Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020
<b>Bulgaria - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Метилов алкохол
OEL TWA	260 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	200 ppm
Remark	Кожа (възможна е значителна резорбция чрез кожата); • (Химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната среда за Европейската общност)
Regulatory reference	Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (изм. и доп. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020 г.)
<b>Croatia - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Metanol
GVI (OEL TWA) [1]	260 mg/m <sup>3</sup>
GVI (OEL TWA) [2]	200 ppm
Remark	Direktiva: 2006/15/EZ. Napomena: Koža (razvrstana kao tvar koja nadražuje kožu (H315))
Regulatory reference	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021)
<b>Croatia - Biological limit values</b>	
Local name	Metanol
BLV	24.7 mmol/mol Creatinine Karakteristični pokazatelj: metanol - Biološki uzorak: mokraća - Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene 7 mg/g creatinine Karakteristični pokazatelj: metanol - Biološki uzorak: mokraća - Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene
Regulatory reference	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/2018)
<b>Czech Republic - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Methanol (Methylalkohol)
PEL (OEL TWA)	250 mg/m <sup>3</sup>
PEL (OEL TWA) [ppm]	188 ppm
NPK-P (OEL C)	1000 mg/m <sup>3</sup>
NPK-P (OEL C) [ppm]	751 ppm

# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

<b>Methanol (67-56-1)</b>	
Regulatory reference	Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 195/2021 Sb.)
<b>Czech Republic - Biological limit values</b>	
Local name	Methanol (Methylalkohol)
BLV	15 mg/l Ukazatel: Methanol - Biološki uzorak: moči - Doba odběru: konec směny 0.47 mmol/l Ukazatel: Methanol - Biološki uzorak: moči - Doba odběru: konec směny
Regulatory reference	Vyhláška č. 107/2013 Sb. (kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb.)
<b>Denmark - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Methanol (Methylalkohol)
OEL TWA [1]	260 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [2]	200 ppm
Regulatory reference	BEK nr 1426 af 28. juni 2021
<b>Estonia - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Metanool (metüülalkohol)
OEL TWA	250 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	200 ppm
OEL STEL	350 mg/m <sup>3</sup>
OEL STEL [ppm]	250 ppm
Remark	A (Naha kaudu kergesti imenduv aine)
Regulatory reference	Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 (RT I, 17.10.2019, 2); Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 2019. a määruse nr 84
<b>Finland - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Metanoli
HTP (OEL TWA) [1]	270 mg/m <sup>3</sup>
HTP (OEL TWA) [2]	200 ppm
HTP (OEL STEL)	330 mg/m <sup>3</sup>
HTP (OEL STEL) [ppm]	250 ppm
Regulatory reference	HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö)
<b>France - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Méthanol (alcool méthylique)
VME (OEL TWA)	260 mg/m <sup>3</sup>
VME (OEL TWA) [ppm]	200 ppm
Remark	Valeurs réglementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée
Regulatory reference	Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n°2021-434)
<b>Germany - Occupational Exposure Limits (TRGS 900)</b>	
Local name	Methanol
AGW (OEL TWA) [1]	130 mg/m <sup>3</sup>
AGW (OEL TWA) [2]	100 ppm
Peak exposure limitation factor	2(II)

# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

<b>Methanol (67-56-1)</b>	
Remark	DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); EU - Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich); H - hautresorptiv; Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden
Regulatory reference	TRGS900
<b>Germany - Biological limit values (TRGS 903)</b>	
Local name	Methanol
Biological limit value	15 mg/l Parameter: Methanol - Untersuchungsmaterial: U = Urin - Probenahmezeitpunkt: b) Expositionsende, bzw. Schichtende, c) bei Langzeitexposition: am Schichtende nach mehreren vorangegangenen Schichten - Festlegung/Begründung: 11/2019 DFG
Regulatory reference	TRGS 903
<b>Gibraltar - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Methanol
OEL TWA	260 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	200 ppm
Remark	Skin
Regulatory reference	Factories (Control of Chemical Agents at Work) Regulations 2003 (LN. 2018/181)
<b>Greece - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Μεθανόλη
OEL TWA	260 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	200 ppm
OEL STEL	325 mg/m <sup>3</sup>
OEL STEL [ppm]	250 ppm
Remark	Η ένδειξη «δέρμα» στις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης επισημαίνει το ενδεχόμενο σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος.
Regulatory reference	Π.Δ. 90/1999 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους
<b>Hungary - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	METANOL
AK (OEL TWA)	260 mg/m <sup>3</sup>
Regulatory reference	5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
<b>Hungary - Biological Exposure Indices</b>	
Local name	Metanol
BEI	30 mg/l Biológiai expozíciós (hatás) mutató: metanol - Biológiai minta: vizeletben - Mintavétel ideje: m.v. (műszak végén) 940 µmol/l Biológiai expozíciós (hatás) mutató: metanol - Biológiai minta: vizeletben - Mintavétel ideje: m.v. (műszak végén)
Regulatory reference	5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
<b>Ireland - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Methanol [Methyl alcohol]

# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

<b>Methanol (67-56-1)</b>	
OEL TWA [1]	260 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [2]	200 ppm
Regulatory reference	Chemical Agents Code of Practice 2021
<b>Ireland - Biological limit values</b>	
Local name	Methanol
BLV	15 mg/l Parameter: methanol - Medium: urine - Sampling time: End of shift - Notations: B (Background), Ns (Non-specific)
Regulatory reference	Biological Monitoring Guidelines (HSA, 2011)
<b>Italy - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Metanolo
OEL TWA	260 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	200 ppm
Remark	Cute
Regulatory reference	Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
<b>Latvia - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Metanols (metilspirts, karbinols)
OEL TWA	260 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	200 ppm
Remark	Āda
Regulatory reference	Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325
<b>Lithuania - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Metanolis (metilo alkoholis)
IPRV (OEL TWA)	260 mg/m <sup>3</sup>
IPRV (OEL TWA) [ppm]	200 ppm
Regulatory reference	LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)
<b>Luxembourg - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Méthanol
OEL TWA	260 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	200 ppm
Remark	Peau
Regulatory reference	Mémorial A N° 226 de 2021 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail
<b>Malta - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Methanol
OEL TWA	260 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	200 ppm
Remark	Skin # Ġilda
Regulatory reference	S.L.424.24 - Chemical Agents at Work Regulations (L.N.57 of 2018)
<b>Netherlands - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Methanol



# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

<b>Methanol (67-56-1)</b>	
MAC-TGG (OEL TWA)	133 mg/m <sup>3</sup>
Remark	H (Huidopname) Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.
Regulatory reference	Arbeidsomstandighedenregeling 2021
<b>Poland - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Metanol (metylowy alkohol)
NDS (OEL TWA)	100 mg/m <sup>3</sup>
NDSCh (OEL STEL)	300 mg/m <sup>3</sup>
Regulatory reference	Dz. U. 2018 poz. 1286
<b>Portugal - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Metanol (Álcool metílico)
OEL TWA [ppm]	200 ppm
OEL STEL [ppm]	250 ppm
Remark	P (Toxicidade percutânea); IBE (Índice biológico de exposição)
Regulatory reference	Norma Portuguesa NP 1796:2014
<b>Portugal - Biological Exposure Indices</b>	
Local name	Metanol
BEI	15 mg/l Parâmetro: Metanol - Meio: urina - Momento da amostragem: Fim do turno - Notação: Vb (Valor basal), Ne (Não específico)
Regulatory reference	Norma Portuguesa NP 1796:2014
<b>Romania - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Metanol/Alcool metilic
OEL TWA	260 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	200 ppm
Remark	P - posibilitatea unei penetrări cutanate importante
Regulatory reference	Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 53/2021)
<b>Romania - Biological limit values</b>	
Local name	Alcool metilic
BLV	6 mg/l Indicador biologic: Metanol - Material biologic: urină - Momentul recoltării: sfârșit de schimb
Regulatory reference	Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 584/2018)
<b>Slovakia - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Metylalkohol (metanol)
NPHV (OEL TWA) [1]	260 mg/m <sup>3</sup>
NPHV (OEL TWA) [2]	200 ppm
Regulatory reference	Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)
<b>Slovakia - Biological limit values</b>	
Local name	Metanol

# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Methanol (67-56-1)	
BLV	30 µg/l Zisťovaný faktor: Metanol - Vyšetrovaný materiál: moč - Čas odberu vzorky: c) pri dlhodobej expozícii; po viacerých pracovných zmenách, b) koniec expozície alebo pracovnej zmeny
Regulatory reference	Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (Zmena: 471/2011 Z.z.)
Slovenia - Occupational Exposure Limits	
Local name	metanol (metilalkohol)
OEL TWA	260 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	200 ppm
OEL STEL	1040 mg/m <sup>3</sup>
OEL STEL [ppm]	800 ppm
Remark	K (Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo), Y (Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in bat vrednosti), BAT (Biološka mejna vrednost), EU
Regulatory reference	Uradni list RS, št. 72/2021 z dne 11.5.2021
Slovenia - Biological limit values	
Local name	metanol
BLV	15 mg/l Parameter: metanol - Biološki vzorec: urin - Čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene, pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po več zaporednih delavnikih
Regulatory reference	Uradni list RS, št. 72/2021 z dne 11.5.2021
Spain - Occupational Exposure Limits	
Local name	Metanol (Alcohol metílico)
VLA-ED (OEL TWA) [1]	266 mg/m <sup>3</sup>
VLA-ED (OEL TWA) [2]	200 ppm
Remark	Vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante), VLB® (Agente químico que tiene Valor Límite Biológico), VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo).
Regulatory reference	Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2021. INSHT
Spain - Biological limit values	
Local name	Metanol (Alcohol metílico)
BLV	15 mg/l Parámetro: Metanol - Medio: Orina - Momento de muestreo: Final de la jornada laboral - Notas: F (Fondo. El indicador está generalmente presente en cantidades detectables en personas no expuestas laboralmente. Estos niveles de fondo están considerados en el valor VLB), I (Significa que el indicador biológico es inespecífico puesto que puede encontrarse después de la exposición a otros agentes químicos)
Regulatory reference	Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2021. INSHT
Sweden - Occupational Exposure Limits	
Local name	Metanol
NGV (OEL TWA)	250 mg/m <sup>3</sup>
NGV (OEL TWA) [ppm]	200 ppm
KTV (OEL STEL)	350 mg/m <sup>3</sup>

# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

<b>Methanol (67-56-1)</b>	
KTV (OEL STEL) [ppm]	250 ppm
Regulatory reference	Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)
<b>United Kingdom - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Methanol
WEL TWA (OEL TWA) [1]	266 mg/m <sup>3</sup>
WEL TWA (OEL TWA) [2]	200 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	333 mg/m <sup>3</sup>
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	250 ppm
Remark	Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those for which there are concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity)
Regulatory reference	EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE
<b>USA - ACGIH - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Methanol
ACGIH OEL TWA [ppm]	200 ppm
ACGIH OEL STEL [ppm]	250 ppm
Remark (ACGIH)	TLV® Basis: Headache; eye dam; dizziness; nausea. Notations: Skin; BEI
Regulatory reference	ACGIH 2021
<b>USA - ACGIH - Biological Exposure Indices</b>	
Local name	METHANOL
BEI	15 mg/l Parameter: Methanol - Medium: urine - Sampling time: End of shift - Notations: B, Ns
Regulatory reference	ACGIH 2021
<b>2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy)ethanol (112-35-6)</b>	
<b>Germany - Occupational Exposure Limits (TRGS 900)</b>	
Local name	2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy)ethanol
AGW (OEL TWA) [1]	50 mg/m <sup>3</sup> (E)
Peak exposure limitation factor	2(II)
Remark	Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden; 11 - Summe aus Dampf und Aerosolen; DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission)
Regulatory reference	TRGS900
<b>Slovenia - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	2-(2-(2-metoksietoksi)etoksi)etanol
OEL TWA	50 mg/m <sup>3</sup>
OEL STEL	100 mg/m <sup>3</sup>
Remark	Y (Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in bat vrednosti)
Regulatory reference	Uradni list RS, št. 72/2021 z dne 11.5.2021

# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Toluene (108-88-3)	
<b>Belgium - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Toluène # Tolueen
OEL TWA	77 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	20 ppm
OEL STEL	384 mg/m <sup>3</sup>
OEL STEL [ppm]	100 ppm
Remark	D: la mention "D" signifie que la résorption de l'agent, via la peau, les muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l'exposition totale. Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l'agent dans l'air. # D: de vermelding "D" betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht.
Regulatory reference	Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020
<b>Bulgaria - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Толуен
OEL TWA	192 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	50 ppm
OEL STEL	384 mg/m <sup>3</sup>
OEL STEL [ppm]	100 ppm
Remark	Кожа (възможна е значителна резорбция чрез кожата); • (Химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната среда за Европейската общност)
Regulatory reference	Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (изм. и доп. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020 г.)
<b>Bulgaria - Biological limit values</b>	
Local name	Толуен
BLV	1.6 mmol/mmol Creatinine Биомаркер за експозиция/биомаркер за ефект: хипурова киселина - Биологична среда: урина - Време на пробовземане: В края на експозицията или в края на работната смяна - Специфични ефекти: Няма
Regulatory reference	Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (изм. и доп. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020 г.)
<b>Croatia - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Toluen
GVI (OEL TWA) [1]	192 mg/m <sup>3</sup>
GVI (OEL TWA) [2]	50 ppm
KGVI (OEL STEL)	384 mg/m <sup>3</sup>
KGVI (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Remark	Direktiva: 2006/15/EZ. Napomena: Koža (razvrstana kao tvar koja nadražuje kožu (H315))
Regulatory reference	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021)
<b>Croatia - Biological limit values</b>	
Local name	Toluen

# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Toluene (108-88-3)	
BLV	10.85 µmol/l Karakterističní ukazatel: toluen - Biološki vzorak: krv - Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene 1 mg/l Karakterističní ukazatel: toluen - Biološki vzorak: krv - Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene 0.83 µmol/l Karakterističní ukazatel: toluen - Biološki vzorak: krajnje izdahnuti zrak - Vrijeme uzorkovanja: za vrijeme izloženosti 20 ppm Karakterističní ukazatel: toluen - Biološki vzorak: krajnje izdahnuti zrak - Vrijeme uzorkovanja: za vrijeme izloženosti 1.58 mol/mol Creatinine Karakterističní ukazatel: hipurna kiselina - Biološki vzorak: mokraća - Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene - Napomena: hrana bogata voćem i povrćem te konzervirana Na-benzoatom povisuje nalaz 2.5 g/g creatinine Karakterističní ukazatel: hipurna kiselina - Biološki vzorak: mokraća - Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene - Napomena: hrana bogata voćem i povrćem te konzervirana Na-benzoatom povisuje nalaz 1.05 mmol/mol Creatinine Karakterističní ukazatel: o-krezol - Biološki vzorak: mokraća - Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene 1 mg/g creatinine Karakterističní ukazatel: o-krezol - Biološki vzorak: mokraća - Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene
Regulatory reference	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/2018)
Czech Republic - Occupational Exposure Limits	
Local name	Toluen (Methylbenzen)
PEL (OEL TWA)	192 mg/m <sup>3</sup>
PEL (OEL TWA) [ppm]	50 ppm
NPK-P (OEL C)	384 mg/m <sup>3</sup>
NPK-P (OEL C) [ppm]	100 ppm
Regulatory reference	Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 195/2021 Sb.)
Czech Republic - Biological limit values	
Local name	Toluen (Methylbenzen)
BLV	1.5 mg/g creatinine Ukazatel: o-Kresol (po hydrolyze) - Biološki vzorak: moči - Doba odběru: konec směny 1.6 µmol/mmol Creatinine Ukazatel: o-Kresol (po hydrolyze) - Biološki vzorak: moči - Doba odběru: konec směny 1600 mg/g creatinine Ukazatel: Hippurová kyselina - Biološki vzorak: moči - Doba odběru: konec směny 1000 µmol/mmol Creatinine Ukazatel: Hippurová kyselina - Biološki vzorak: moči - Doba odběru: konec směny
Remark	Je-li hodnota při nálezu kyseliny hippurové vyšší než 1600 mg/g, avšak nepřesahuje 2 500 mg/g kreatininu, použije se ke zpřesnění expozice toluenu biologický expoziční test podle ukazatele o-Kresol. Je-li hodnota při nálezu kyseliny hippurové vyšší než 2500 mg/g, považuje se za hodnotu prokazující, že jde o pracovní expozici toluenu, jehož hodnota PEL je překračována a biologický expoziční test podle ukazatele o-Kresol se již neprovádí.
Regulatory reference	Vyhláška č. 107/2013 Sb. (kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb.)
Denmark - Occupational Exposure Limits	
Local name	Toluen (Methylbenzen; Phenylmethan)
OEL TWA [1]	94 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [2]	25 ppm
Regulatory reference	BEK nr 1426 af 28. juni 2021

# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

<b>Toluene (108-88-3)</b>	
<b>Estonia - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Tolueen (metüülbenseen)
OEL TWA	192 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	50 ppm
OEL STEL	384 mg/m <sup>3</sup>
OEL STEL [ppm]	100 ppm
Remark	A (Naha kaudu kergesti imenduv aine)
Regulatory reference	Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 (RT I, 17.10.2019, 2); Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 2019. a määruse nr 84
<b>Finland - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Tolueeni
HTP (OEL TWA) [1]	81 mg/m <sup>3</sup>
HTP (OEL TWA) [2]	25 ppm
HTP (OEL STEL)	380 mg/m <sup>3</sup>
HTP (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Regulatory reference	HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriö)
<b>Finland - Biological limit values</b>	
Local name	Tolueeni
BLV	500 nmol/l Parametri: Veren tolueeni - Näytteenottoajankohta: Työpäivän jälkeinen aamu
Regulatory reference	HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriö)
<b>France - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Toluène
VME (OEL TWA)	76.8 mg/m <sup>3</sup>
VME (OEL TWA) [ppm]	20 ppm
VLE (OEL C/STEL)	384 mg/m <sup>3</sup>
VLE (OEL C/STEL) [ppm]	100 ppm
Remark	Valeurs réglementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée
Regulatory reference	Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n°2021-434)
<b>Germany - Occupational Exposure Limits (TRGS 900)</b>	
Local name	Toluol
AGW (OEL TWA) [1]	190 mg/m <sup>3</sup>
AGW (OEL TWA) [2]	50 ppm
Peak exposure limitation factor	2(II)
Remark	DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); EU - Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich); H - hautresorptiv; Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden
Regulatory reference	TRGS900

# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

<b>Toluene (108-88-3)</b>	
<b>Germany - Biological limit values (TRGS 903)</b>	
Local name	Toluol
Biological limit value	600 µg/l Parameter: Toluol - Untersuchungsmaterial: B = Vollblut - Probenahmezeitpunkt: g) unmittelbar nach Exposition - Festlegung/Begründung: 11/2017 DFG 75 µg/l Parameter: Toluol - Untersuchungsmaterial: U = Urin - Probenahmezeitpunkt: b) Expositionsende, bzw. Schichtende - Festlegung/Begründung: 11/2018 DFG 1.5 mg/l Parameter: o-Kresol (nach Hydrolyse) - Untersuchungsmaterial: U = Urin - Probenahmezeitpunkt: b) Expositionsende, bzw. Schichtende, c) bei Langzeitexposition: am Schichtende nach mehreren vorangegangenen Schichten - Festlegung/Begründung: 11/2018 DFG
Regulatory reference	TRGS 903
<b>Gibraltar - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Toluene
OEL TWA	192 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	50 ppm
OEL STEL	384 mg/m <sup>3</sup>
OEL STEL [ppm]	100 ppm
Remark	Skin
Regulatory reference	Factories (Control of Chemical Agents at Work) Regulations 2003 (LN. 2018/181)
<b>Greece - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Τολουόλιο
OEL TWA	192 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	50 ppm
OEL STEL	384 mg/m <sup>3</sup>
OEL STEL [ppm]	100 ppm
Remark	Η ένδειξη «δέρμα» στις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης επισημαίνει το ενδεχόμενο σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος.
Regulatory reference	Π.Δ. 162/2007 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους
<b>Hungary - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	TOLUOL
AK (OEL TWA)	190 mg/m <sup>3</sup>
CK (OEL STEL)	380 mg/m <sup>3</sup>
Regulatory reference	5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
<b>Hungary - Biological Exposure Indices</b>	
Local name	Toluol
BEI	1 mg/g creatinine Biológiai expozíciós (hatás) mutató: o-krezol - Biológiai minta: vizeletben - Mintavétel ideje: m.v. (műszak végén) 1 µmol/mmol Creatinine Biológiai expozíciós (hatás) mutató: o-krezol - Biológiai minta: vizeletben - Mintavétel ideje: m.v. (műszak végén)
Regulatory reference	5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

<b>Toluene (108-88-3)</b>	
<b>Ireland - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Toluene
OEL TWA [1]	192 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [2]	50 ppm
OEL STEL	384 mg/m <sup>3</sup>
OEL STEL [ppm]	100 ppm
Regulatory reference	Chemical Agents Code of Practice 2021
<b>Ireland - Biological limit values</b>	
Local name	Toluene
BLV	0.02 mg/l Parameter: toluene - Medium: blood - Sampling time: Prior to last shift of workweek 0.03 mg/l Parameter: toluene - Medium: urine - Sampling time: End of shift 0.3 mg/g creatinine Parameter: o-cresol - Medium: urine - Sampling time: End of shift - Notations: B (Background)
Regulatory reference	Biological Monitoring Guidelines (HSA, 2011)
<b>Italy - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Toluene
OEL TWA	192 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	50 ppm
Remark	Cute
Regulatory reference	Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
<b>Latvia - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Toluols (metilbenzols)
OEL TWA	50 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	14 ppm
OEL STEL	150 mg/m <sup>3</sup>
OEL STEL [ppm]	40 ppm
Remark	Āda, letekme uz dzirdi
Regulatory reference	Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325 (Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīlī noteikumiem Nr. 163)
<b>Latvia - Biological Exposure Indices</b>	
Local name	Toluolam
BEI	1.6 g/g creatinine Urīnā maiņas beigās nosaka hipurskābi 0.05 mg/l Toluolu asinīs
Regulatory reference	Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325 (Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 18. februārī noteikumiem Nr. 110)
<b>Lithuania - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Toluenas
IPRV (OEL TWA)	192 mg/m <sup>3</sup>
IPRV (OEL TWA) [ppm]	50 ppm
TPRV (OEL STEL)	384 mg/m <sup>3</sup>



# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

<b>Toluene (108-88-3)</b>	
TPRV (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Regulatory reference	LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)
<b>Luxembourg - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Toluène
OEL TWA	192 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	50 ppm
OEL STEL	384 mg/m <sup>3</sup>
OEL STEL [ppm]	100 ppm
Remark	Peau
Regulatory reference	Mémorial A N° 226 de 2021 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail
<b>Malta - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Toluene
OEL TWA	192 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	50 ppm
OEL STEL	384 mg/m <sup>3</sup>
OEL STEL [ppm]	100 ppm
Remark	Skin # Ġilda
Regulatory reference	S.L.424.24 - Chemical Agents at Work Regulations (L.N.57 of 2018)
<b>Netherlands - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Tolueen
MAC-TGG (OEL TWA)	150 mg/m <sup>3</sup>
MAC-15 (OEL STEL)	384 mg/m <sup>3</sup>
Regulatory reference	Arbeidsomstandighedenregeling 2021
<b>Poland - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Toluen
NDS (OEL TWA)	100 mg/m <sup>3</sup>
NDSch (OEL STEL)	200 mg/m <sup>3</sup>
Regulatory reference	Dz. U. 2018 poz. 1286
<b>Portugal - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Tolueno
OEL TWA [ppm]	20 ppm
Remark	A4 (Agente não classificável como carcinogénico no Homem); IBE (Índice biológico de exposição)
Regulatory reference	Norma Portuguesa NP 1796:2014
<b>Portugal - Biological Exposure Indices</b>	
Local name	Tolueno

# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

<b>Toluene (108-88-3)</b>	
BEI	0.02 mg/l Parâmetro: Tolueno - Meio: sangue - Momento da amostragem: Antes do último turno da semana de trabalho 0.03 mg/l Parâmetro: Tolueno - Meio: urina - Momento da amostragem: Fim do turno 0.3 mg/g creatinine Parâmetro: o-Cresol - Meio: urina - Momento da amostragem: Fim do turno - Notação: Vb (Valor basal), Com hidrólise
Regulatory reference	Norma Portuguesa NP 1796:2014
<b>Romania - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Toluen
OEL TWA	192 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	50 ppm
OEL STEL	384 mg/m <sup>3</sup>
OEL STEL [ppm]	100 ppm
Remark	P - posibilitatea unei penetrări cutanate importante; R2 - susceptibil de a dăuna fertilității
Regulatory reference	Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 53/2021)
<b>Romania - Biological limit values</b>	
Local name	Toluen
BLV	2 g/l Indicador biologic: Acid hipuric - Material biologic: urină - Momentul recoltării: sfârșit schimb 3 mg/l Indicador biologic: o-cresol - Material biologic: urină - Momentul recoltării: sfârșit schimb
Regulatory reference	Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 584/2018)
<b>Slovakia - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Toluén
NPHV (OEL TWA) [1]	192 mg/m <sup>3</sup>
NPHV (OEL TWA) [2]	50 ppm
NPHV (OEL STEL)	384 mg/m <sup>3</sup>
NPHV (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Regulatory reference	Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)
<b>Slovakia - Biological limit values</b>	
Local name	Toluén
BLV	600 µg/l Zisťovaný faktor: Toluén - Vyšetovaný materiál: krv - Čas odberu vzorky: b) koniec expozície alebo pracovnej zmeny 1.5 mg/l Zisťovaný faktor: O-krezol - Vyšetovaný materiál: moč - Čas odberu vzorky: c) pri dlhodobej expozícii; po viacerých pracovných zmenách, b) koniec expozície alebo pracovnej zmeny 2401 mg/l Zisťovaný faktor: Kyselina hippurová - Vyšetovaný materiál: moč - Čas odberu vzorky: b) koniec expozície alebo pracovnej zmeny 1600 mg/g creatinine Zisťovaný faktor: Kyselina hippurová - Vyšetovaný materiál: moč - Čas odberu vzorky: b) koniec expozície alebo pracovnej zmeny
Regulatory reference	Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (Zmena: 471/2011 Z.z.)
<b>Slovenia - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	toluen
OEL TWA	192 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	50 ppm

# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Toluene (108-88-3)	
OEL STEL	384 mg/m <sup>3</sup>
OEL STEL [ppm]	100 ppm
Remark	K (Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo), Y (Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in bat vrednosti), BAT (Biološka mejna vrednost), EU
Regulatory reference	Uradni list RS, št. 72/2021 z dne 11.5.2021
Slovenia - Biological limit values	
Local name	toluen
BLV	600 µg/l Parameter: toluen - Biološki vzorec: kri - Čas vzorčenja: takoj po izpostavljenosti ob koncu delovne izmene 1.5 mg/l Parameter: o-krezol (po hidrolizi) - Biološki vzorec: urin - Čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene, pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po več zaporednih delavnikih 75 µg/l Parameter: toluen - Biološki vzorec: urin - Čas vzorčenja: takoj po izpostavljenosti ob koncu delovne izmene
Regulatory reference	Uradni list RS, št. 72/2021 z dne 11.5.2021
Spain - Occupational Exposure Limits	
Local name	Tolueno
VLA-ED (OEL TWA) [1]	192 mg/m <sup>3</sup>
VLA-ED (OEL TWA) [2]	50 ppm
VLA-EC (OEL STEL)	384 mg/m <sup>3</sup>
VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Remark	Vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante), VLB® (Agente químico que tiene Valor Límite Biológico), VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo), r (Esta sustancia tiene establecidas restricciones a la fabricación, la comercialización o el uso en los términos especificados en el "Reglamento (CE) nº 1907/2006 sobre Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias y preparados químicos" (REACH) de 18 de diciembre de 2006 (DOUE L 369 de 30 de diciembre de 2006). Las restricciones de una sustancia pueden aplicarse a todos los usos o sólo a usos concretos. El anexo XVII del Reglamento REACH contiene la lista de todas las sustancias restringidas y especifica los usos que se han restringido).
Regulatory reference	Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2021. INSHT
Spain - Biological limit values	
Local name	Tolueno
BLV	0.6 mg/l Parámetro: o-Cresol - Medio: Orina - Momento de muestreo: Final de la jornada laboral - Notas: F (Fondo. El indicador está generalmente presente en cantidades detectables en personas no expuestas laboralmente. Estos niveles de fondo están considerados en el valor VLB) 0.05 mg/l Parámetro: Tolueno - Medio: Sangre - Momento de muestreo: Principio de la última jornada de la semana laboral 0.08 mg/l Parámetro: Tolueno - Medio: orina - Momento de muestreo: Final de la jornada laboral
Regulatory reference	Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2021. INSHT

# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

<b>Toluene (108-88-3)</b>	
<b>Sweden - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Toluen
NGV (OEL TWA)	192 mg/m <sup>3</sup>
NGV (OEL TWA) [ppm]	50 ppm
KTV (OEL STEL)	384 mg/m <sup>3</sup>
KTV (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Regulatory reference	Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)
<b>United Kingdom - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Toluene
WEL TWA (OEL TWA) [1]	191 mg/m <sup>3</sup>
WEL TWA (OEL TWA) [2]	50 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	384 mg/m <sup>3</sup>
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Remark	Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those for which there are concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity)
Regulatory reference	EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE
<b>USA - ACGIH - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Toluene
ACGIH OEL TWA [ppm]	20 ppm
Remark (ACGIH)	TLV® Basis: CNS, visual & hearing impair; female repro system eff; pregnancy loss. Notations: OTO; A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen); BEI
Regulatory reference	ACGIH 2021
<b>USA - ACGIH - Biological Exposure Indices</b>	
Local name	TOLUENE
BEI	0.3 mg/g creatinine Parameter: o-Cresol (with hydrolysis) - Medium: urine - Sampling time: End of shift - Notations: B 0.03 mg/l Parameter: Toluene - Medium: urine - Sampling time: End of shift 0.02 mg/l Parameter: Toluene - Medium: blood - Sampling time: Prior to last shift of workweek
Regulatory reference	ACGIH 2021
<b>4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate (101-68-8)</b>	
<b>Belgium - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	4,4'-Diisocyanate de diphénylméthane (MDI) # Difenylmethaan-4,4'-di-isocyanat (MDI)
OEL TWA	0.052 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	0.005 ppm
Regulatory reference	Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020
<b>Czech Republic - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Difenylmethan-4,4'-diisokyanát (1,1'-Methylenbis(4-isokyanatobenzen))
PEL (OEL TWA)	0.05 mg/m <sup>3</sup>
NPK-P (OEL C)	0.1 mg/m <sup>3</sup>
Regulatory reference	Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 195/2021 Sb.)

# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

<b>4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate (101-68-8)</b>	
<b>Denmark - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat (MDI; Methylenbis(phenylisocyanat))
OEL TWA [1]	0.05 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [2]	0.005 ppm
Regulatory reference	BEK nr 1426 af 28. juni 2021
<b>Estonia - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	4,4'-metüleendifenüül-diisotsüanaat (fenüülisotsüanaat)
OEL TWA	0.05 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	0.005 ppm
OEL STEL	0.1 mg/m <sup>3</sup> arvutatud 5-minutisele kokkupuuteajale
OEL STEL [ppm]	0.01 ppm arvutatud 5-minutisele kokkupuuteajale
Remark	S (Sensibiliseeriv aine)
Regulatory reference	Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 (RT I, 17.10.2019, 2); Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 2019. a määruse nr 84
<b>France - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	4,4'-Diisocyanate de diphenylmethane
VME (OEL TWA)	0.1 mg/m <sup>3</sup>
VME (OEL TWA) [ppm]	0.01 ppm
VLE (OEL C/STEL)	0.2 mg/m <sup>3</sup>
VLE (OEL C/STEL) [ppm]	0.02 ppm
Remark	Valeurs recommandées/admises; certaines ou toutes ces VLE s'entendent pour des concentrations mesurées sur une durée de 5 min; risque d'allergie respiratoire, substance classée cancérigène de catégorie 2
Regulatory reference	Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)
<b>Germany - Occupational Exposure Limits (TRGS 900)</b>	
Local name	4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat
AGW (OEL TWA) [1]	0.05 mg/m <sup>3</sup> (E)
Peak exposure limitation factor	1;=2=(I)
Remark	DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); 11 - Summe aus Dampf und Aerosolen; 12 - Der Arbeitsplatzgrenzwert gilt in der Regel nur für die Monomeren. Zur Beurteilung von Oligomeren oder Polymeren siehe TRGS 430 "Isocyanate"; H - hautresorptiv; Sah - Atemwegs- und Hautsensibilisierender Stoff; Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden
Regulatory reference	TRGS900
<b>Greece - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Δισσοκυανικός εστέρας του διφαινυλομεθάνιου (MDI)
OEL TWA	0.2 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	0.02 ppm
OEL STEL	0.2 mg/m <sup>3</sup>
OEL STEL [ppm]	0.02 ppm

# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

<b>4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate (101-68-8)</b>	
Regulatory reference	Π.Δ. 90/1999 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους
<b>Hungary - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	difenilmetán-4,4'-diizocianát (MDI)
AK (OEL TWA)	0.05 mg/m <sup>3</sup>
CK (OEL STEL)	0.05 mg/m <sup>3</sup>
Regulatory reference	5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
<b>Hungary - Biological Exposure Indices</b>	
Local name	4,4' Metilén difenil diizocianát (MDI)
BEI	0.01 mg/l Biológiai expozíciós (hatás) mutató: 4,4' diaminodifenil-metán [MDA] (hidrolízis után) - Biológiai minta: vizeletben - Mintavétel ideje: m.v. (műszak végén) 0.05 µmol/l Biológiai expozíciós (hatás) mutató: 4,4' diaminodifenil-metán [MDA] (hidrolízis után) - Biológiai minta: vizeletben - Mintavétel ideje: m.v. (műszak végén)
Regulatory reference	5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
<b>Ireland - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	4,4'-Methylene-diphenyl diisocyanate (as —NCO) [MDI]
OEL TWA [2]	0.005 ppm
Regulatory reference	Chemical Agents Code of Practice 2021
<b>Lithuania - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Metileno bisfenilizocianatas (MDI)
IPRV (OEL TWA)	0.05 mg/m <sup>3</sup>
IPRV (OEL TWA) [ppm]	0.005 ppm
NRV (OEL C)	0.1 mg/m <sup>3</sup> Nustatytas 5 min. poveikio trukmės NRD
NRV (OEL C) [ppm]	0.01 ppm Nustatytas 5 min. poveikio trukmės NRD
Regulatory reference	LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)
<b>Poland - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Metylenobis(fenylizocyanian) (diizocyanian 4,4'-metylenodifenylu)
NDS (OEL TWA)	0.03 mg/m <sup>3</sup>
NDSch (OEL STEL)	0.09 mg/m <sup>3</sup>
Regulatory reference	Dz. U. 2018 poz. 1286
<b>Portugal - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Metilendifenilisocianato (MDI)
OEL TWA [ppm]	0.005 ppm
Regulatory reference	Norma Portuguesa NP 1796:2014
<b>Romania - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	4,4'Metilendifenil diizocianat
OEL STEL	0.15 mg/m <sup>3</sup>
Remark	C2 - susceptibil de a provoca apariția cancerului
Regulatory reference	Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 53/2021)

# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

<b>4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate (101-68-8)</b>	
<b>Slovakia - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Izokyanáty: 4,4'-Metyléndifenyliizokyanát (MDI)
NPHV (OEL TWA) [1]	0.03 mg/m <sup>3</sup>
NPHV (OEL TWA) [2]	0.002 ppm
Regulatory reference	Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)
<b>Slovenia - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	difenilmetan-4,4'-diizocianat (4,4'-metilendifenil diizocianat)
OEL TWA	0.05 mg/m <sup>3</sup> 0.005 mg/m <sup>3</sup>
OEL STEL	0.05 mg/m <sup>3</sup>
OEL STEL [ppm]	0.005 ppm
Remark	K (Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo), Y (Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in BAT vrednosti)
Regulatory reference	Uradni list RS, št. 72/2021 z dne 11.5.2021
<b>Spain - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Diisocianato de 4,4'-difenilmetano (MDI)
VLA-ED (OEL TWA) [1]	0.052 mg/m <sup>3</sup>
VLA-ED (OEL TWA) [2]	0.005 ppm
Remark	Sen (Sensibilizante), r (Esta sustancia tiene establecidas restricciones a la fabricación, la comercialización o el uso en los términos especificados en el "Reglamento (CE) nº 1907/2006 sobre Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias y preparados químicos" (REACH) de 18 de diciembre de 2006 (DOUE L 369 de 30 de diciembre de 2006). Las restricciones de una sustancia pueden aplicarse a todos los usos o sólo a usos concretos. El anexo XVII del Reglamento REACH contiene la lista de todas las sustancias restringidas y especifica los usos que se han restringido).
Regulatory reference	Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2021. INSHT
<b>Sweden - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	4,4'-Metylendifenyldiisocyanat (MDI)
NGV (OEL TWA)	0.03 mg/m <sup>3</sup>
NGV (OEL TWA) [ppm]	0.002 ppm
KTV (OEL STEL)	0.05 mg/m <sup>3</sup>
KTV (OEL STEL) [ppm]	0.005 ppm
Regulatory reference	Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)
<b>USA - ACGIH - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Methylene bisphenyl isocyanate (MDI)
ACGIH OEL TWA [ppm]	0.005 ppm
Remark (ACGIH)	TLV® Basis: Resp sens
Regulatory reference	ACGIH 2021
<b>ethanol, ethyl alcohol (64-17-5)</b>	
<b>Belgium - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Alcool éthylique # Ethanol
OEL TWA	1907 mg/m <sup>3</sup>

# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

ethanol, ethyl alcohol (64-17-5)	
OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Regulatory reference	Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020
Bulgaria - Occupational Exposure Limits	
Local name	Етилов алкохол
OEL TWA	1000 mg/m <sup>3</sup>
Regulatory reference	Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (изм. и доп. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020 г.)
Croatia - Occupational Exposure Limits	
Local name	Etanol; etil-alkohol
GVI (OEL TWA) [1]	1900 mg/m <sup>3</sup>
GVI (OEL TWA) [2]	1000 ppm
Regulatory reference	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021)
Czech Republic - Occupational Exposure Limits	
Local name	Ethanol (Ethylalkohol)
PEL (OEL TWA)	1000 mg/m <sup>3</sup>
PEL (OEL TWA) [ppm]	522 ppm
NPK-P (OEL C)	3000 mg/m <sup>3</sup>
NPK-P (OEL C) [ppm]	1566 ppm
Regulatory reference	Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 195/2021 Sb.)
Denmark - Occupational Exposure Limits	
Local name	Ethanol (Ethylalkohol)
OEL TWA [1]	1900 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [2]	1000 ppm
Regulatory reference	BEK nr 1426 af 28. juni 2021
Estonia - Occupational Exposure Limits	
Local name	Etanool (etüülalkohol)
OEL TWA	1000 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	500 ppm
OEL STEL	1900 mg/m <sup>3</sup>
OEL STEL [ppm]	1000 ppm
Regulatory reference	Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 (RT I, 17.10.2019, 2); Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 2019. a määruse nr 84
Finland - Occupational Exposure Limits	
Local name	Etanoli
HTP (OEL TWA) [1]	1900 mg/m <sup>3</sup>
HTP (OEL TWA) [2]	1000 ppm
HTP (OEL STEL)	2500 mg/m <sup>3</sup>
HTP (OEL STEL) [ppm]	1300 ppm
Regulatory reference	HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö)



# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

ethanol, ethyl alcohol (64-17-5)	
<b>France - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Alcool éthylique
VME (OEL TWA)	1900 mg/m <sup>3</sup>
VME (OEL TWA) [ppm]	1000 ppm
VLE (OEL C/STEL)	9500 mg/m <sup>3</sup>
VLE (OEL C/STEL) [ppm]	5000 ppm
Remark	Valeurs recommandées/admises
Regulatory reference	Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)
<b>Germany - Occupational Exposure Limits (TRGS 900)</b>	
Local name	Ethanol
AGW (OEL TWA) [1]	380 mg/m <sup>3</sup>
AGW (OEL TWA) [2]	200 ppm
Peak exposure limitation factor	2(II)
Remark	DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden
Regulatory reference	TRGS900
<b>Greece - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Αιθνόλη
OEL TWA	1900 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Regulatory reference	Π.Δ. 90/1999 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους
<b>Hungary - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	ETIL-ALKOHOL
AK (OEL TWA)	1900 mg/m <sup>3</sup>
CK (OEL STEL)	3800 mg/m <sup>3</sup>
Regulatory reference	5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
<b>Ireland - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Ethanol [Ethyl alcohol]
OEL STEL [ppm]	1000 ppm
Regulatory reference	Chemical Agents Code of Practice 2021
<b>Latvia - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Etilspirts (etanols)
OEL TWA	1000 mg/m <sup>3</sup>
Regulatory reference	Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325
<b>Lithuania - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Etanolis (etilo alkoholis)
IPRV (OEL TWA)	1000 mg/m <sup>3</sup>

# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

<b>ethanol, ethyl alcohol (64-17-5)</b>	
IPRV (OEL TWA) [ppm]	500 ppm
TPRV (OEL STEL)	1900 mg/m <sup>3</sup>
TPRV (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm
Regulatory reference	LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)
<b>Netherlands - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Ethanol
MAC-TGG (OEL TWA)	260 mg/m <sup>3</sup>
MAC-15 (OEL STEL)	1900 mg/m <sup>3</sup>
Remark	Kankerverwekkende stof. H (Huidopname) Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.
Regulatory reference	Arbeidsomstandighedenregeling 2021
<b>Poland - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Etanol (alkohol etylowy)
NDS (OEL TWA)	1900 mg/m <sup>3</sup>
Regulatory reference	Dz. U. 2018 poz. 1286
<b>Portugal - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Etanol (Álcool etílico)
OEL STEL [ppm]	1000 ppm
Remark	A3 (Agente carcinogénico confirmado nos animais de laboratorio con relevância desconhecida no Homem)
Regulatory reference	Norma Portuguesa NP 1796:2014
<b>Romania - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Alcool etilic/Etanol
OEL TWA	1900 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	1000 ppm
OEL STEL	9500 mg/m <sup>3</sup>
OEL STEL [ppm]	5000 ppm
Regulatory reference	Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 53/2021)
<b>Slovakia - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Etylalkohol (etanol)
NPHV (OEL TWA) [1]	960 mg/m <sup>3</sup>
NPHV (OEL TWA) [2]	500 ppm
NPHV (OEL STEL)	1920 mg/m <sup>3</sup>
NPHV (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm
Regulatory reference	Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)
<b>Slovenia - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	etanol (etilalkohol)
OEL TWA	960 mg/m <sup>3</sup>

# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

<b>ethanol, ethyl alcohol (64-17-5)</b>	
OEL TWA [ppm]	500 ppm
OEL STEL	1920 mg/m <sup>3</sup>
OEL STEL [ppm]	1000 ppm
Remark	Y (Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in bat vrednosti)
Regulatory reference	Uradni list RS, št. 72/2021 z dne 11.5.2021
<b>Spain - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Etanol (Alcohol etílico)
VLA-EC (OEL STEL)	1910 mg/m <sup>3</sup>
VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm
Remark	s (Esta sustancia tiene prohibida total o parcialmente su comercialización y uso como fitosanitario y/o como biocida. Para una información detallada acerca de las prohibiciones consúltese: Base de datos de productos biocidas: <a href="http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas">http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas</a> Base de datos de productos fitosanitarios <a href="http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/pdf/Lista_sa.pdf">http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/pdf/Lista_sa.pdf</a> ).
Regulatory reference	Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2021. INSHT
<b>Sweden - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Etanol
NGV (OEL TWA)	1000 mg/m <sup>3</sup>
NGV (OEL TWA) [ppm]	500 ppm
KTV (OEL STEL)	1900 mg/m <sup>3</sup>
KTV (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm
Regulatory reference	Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)
<b>United Kingdom - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Ethanol
WEL TWA (OEL TWA) [1]	1920 mg/m <sup>3</sup>
WEL TWA (OEL TWA) [2]	1000 ppm
Regulatory reference	EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE
<b>USA - ACGIH - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Ethanol
ACGIH OEL STEL [ppm]	1000 ppm
Remark (ACGIH)	TLV® Basis: URT irr. Notations: A3 (Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans)
Regulatory reference	ACGIH 2021
<b>Allyl Glycidyl Ether (106-92-3)</b>	
<b>Belgium - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Oxyde d'allyle et de glycidyle # Allylglycidylether
OEL TWA	4.7 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	1 ppm
Regulatory reference	Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020

# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Allyl Glycidyl Ether (106-92-3)	
<b>Croatia - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Alil-2,3-epoksiopropil-eter; alil-glicidil-eter; prop-2-en-1-il-2,3-epoksiopropil-eter
GVI (OEL TWA) [1]	24 mg/m <sup>3</sup>
GVI (OEL TWA) [2]	5 ppm
Remark	Koža (razvrstana kao tvar koja nadražuje kožu (H315)), alergen koža (tvar koja može izazvati alergijsku reakciju na koži (H317))
Regulatory reference	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021)
<b>Czech Republic - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Allylglycidylether (1-Allyloxy-2,3-epoxypropan)
PEL (OEL TWA)	25 mg/m <sup>3</sup>
PEL (OEL TWA) [ppm]	5.3 ppm
NPK-P (OEL C)	50 mg/m <sup>3</sup>
NPK-P (OEL C) [ppm]	10.5 ppm
Regulatory reference	Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 195/2021 Sb.)
<b>Denmark - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Allylglycidylether (AGE; 1-Allyloxy-2,3-epoxypropan)
OEL C	22 mg/m <sup>3</sup>
OEL C [ppm]	5 ppm
Regulatory reference	BEK nr 1426 af 28. juni 2021
<b>Finland - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Allyyigliksidyylietteri
HTP (OEL TWA) [2]	1 ppm
HTP (OEL STEL) [ppm]	5 ppm
Regulatory reference	HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveystieteistie)
<b>France - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Oxyde d'allyle et de glycidyle
VME (OEL TWA)	22 mg/m <sup>3</sup>
VME (OEL TWA) [ppm]	5 ppm
Remark	Valeurs recommandées/admises; risque de pénétration percutanée; substance classée cancérogène de catégorie 2, mutagène de catégorie 2 et toxique pour la reproduction de catégorie 2
Regulatory reference	Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)
<b>Greece - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Αλλυλο-γλυκιδυλο-αιθέρας
OEL TWA	22 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	5 ppm
OEL STEL	44 mg/m <sup>3</sup>
OEL STEL [ppm]	10 ppm
Regulatory reference	Π.Δ. 90/1999 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους

# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Allyl Glycidyl Ether (106-92-3)	
<b>Ireland - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Allyl 2,3-epoxypropyl ether [Allyl glycidyl ether (AGE)]
OEL TWA [1]	22 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [2]	5 ppm
Regulatory reference	Chemical Agents Code of Practice 2021
<b>Poland - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	3-(2,3-Epoksypropoksy)propen
NDS (OEL TWA)	6 mg/m <sup>3</sup>
NDSCh (OEL STEL)	12 mg/m <sup>3</sup>
Regulatory reference	Dz. U. 2018 poz. 1286
<b>Portugal - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Éter aliilglicidílico (AGE)
OEL TWA [ppm]	1 ppm
Remark	A4 (Agente não classificável como carcinogénico no Homem)
Regulatory reference	Norma Portuguesa NP 1796:2014
<b>Spain - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Aliilglicidiléter (Éter aliilglicidílico (EAG))
VLA-ED (OEL TWA) [1]	4.7 mg/m <sup>3</sup>
VLA-ED (OEL TWA) [2]	1 ppm
Remark	Sen (Sensibilizante).
Regulatory reference	Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2021. INSHT
<b>USA - ACGIH - Occupational Exposure Limits</b>	
Local name	Allyl glycidyl ether
ACGIH OEL TWA [ppm]	1 ppm
Remark (ACGIH)	TLV® Basis: URT, eye & skin irr; dermatitis. Notations: A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen)
Regulatory reference	ACGIH 2021

### 8.1.2. Recommended monitoring procedures

No additional information available

### 8.1.3. Air contaminants formed

No additional information available

### 8.1.4. DNEL and PNEC

No additional information available

### 8.1.5. Control banding

No additional information available

## 8.2. Exposure controls

### 8.2.1. Appropriate engineering controls

#### Appropriate engineering controls:

Ensure good ventilation of the work station.

# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### 8.2.2. Personal protection equipment

#### Personal protective equipment:

Use breathing mask and filter suitable for organic gases and vapours. Protective clothing. Gloves. Safety glasses.

#### Personal protective equipment symbol(s):



#### 8.2.2.1. Eye and face protection

##### Eye protection:

Wear eye glasses with side protection according to EN 166.

#### 8.2.2.2. Skin protection

##### Skin and body protection:

Wear suitable protective clothing. Long-sleeved apron/clothing with liquid tight type 3, protective against liquid chemicals (tested EN 14605)

##### Hand protection:

EN 374. Butyl rubber. Break through time:  $\geq 480$  min. Layer thickness :  $>1,1$  mm

#### 8.2.2.3. Respiratory protection

##### Respiratory protection:

This product should not be used under conditions of poor ventilation unless a protective mask with an appropriate gas filter (i.e. type A1 according to standard EN 14387) is used.

#### 8.2.2.4. Thermal hazards

No additional information available

### 8.2.3. Environmental exposure controls

#### Environmental exposure controls:

Avoid release to the environment.

## SECTION 9: Physical and chemical properties

### 9.1. Information on basic physical and chemical properties

Physical state	: Liquid
Colour	: Not available
Appearance	: Viscous liquid.
Odour	: Not available
Odour threshold	: Not available
Melting point	: Not applicable
Freezing point	: Not available
Boiling point	: $> 204.4$ °C
Flammability	: Not applicable
Explosive limits	: Not available
Lower explosive limit (LEL)	: Not available
Upper explosive limit (UEL)	: Not available
Flash point	: $> 143.3$
Auto-ignition temperature	: Not available
Decomposition temperature	: Not available
pH	: Not available
Viscosity, kinematic	: Not available
Solubility	: Not available
Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow)	: Not available
Vapour pressure	: $< 0$ @20°C
Vapour pressure at 50 °C	: Not available
Density	: Not available
Relative density	: $1.2$ g/cm <sup>3</sup>
Relative vapour density at 20 °C	: $> 1$
Particle size	: Not applicable

# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Particle size distribution	: Not applicable
Particle shape	: Not applicable
Particle aspect ratio	: Not applicable
Particle aggregation state	: Not applicable
Particle agglomeration state	: Not applicable
Particle specific surface area	: Not applicable
Particle dustiness	: Not applicable

### 9.2. Other information

#### 9.2.1. Information with regard to physical hazard classes

No additional information available

#### 9.2.2. Other safety characteristics

No additional information available

## SECTION 10: Stability and reactivity

### 10.1. Reactivity

The product is non-reactive under normal conditions of use, storage and transport.

### 10.2. Chemical stability

Stable under normal conditions.

### 10.3. Possibility of hazardous reactions

No additional information available

### 10.4. Conditions to avoid

None under recommended storage and handling conditions (see section 7).

### 10.5. Incompatible materials

Water. Strong acids. Strong bases.

### 10.6. Hazardous decomposition products

Nitrogen oxides. Carbon dioxide. Carbon monoxide. Hydrogen cyanide. fume.

## SECTION 11: Toxicological information

### 11.1. Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008

Acute toxicity (oral)	: Not classified
Acute toxicity (dermal)	: Not classified
Acute toxicity (inhalation)	: Harmful if inhaled.

#### Part A - Superfast 47140

ATE CLP (dust,mist)	1.198 mg/l/4h
---------------------	---------------

#### 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomers (25686-28-6)

LD50 oral rat	31600 mg/kg
LD50 dermal rabbit	> 5000 mg/kg
LC50 Inhalation - Rat	0.368 mg/l/4h

#### Triethoxy(3-isocyanatopropyl)silane (24801-88-5)

LD50 oral rat	706 mg/kg
LD50 dermal rabbit	1259 mg/kg

# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### Triethoxy(3-isocyanatopropyl)silane (24801-88-5)

LC50 Inhalation - Rat	0.36 mg/l/4h
-----------------------	--------------

Skin corrosion/irritation	: Causes skin irritation.
Serious eye damage/irritation	: Causes serious eye irritation.
Respiratory or skin sensitisation	: May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled. May cause an allergic skin reaction.
Germ cell mutagenicity	: Not classified
Carcinogenicity	: Suspected of causing cancer.
Reproductive toxicity	: Not classified
STOT-single exposure	: May cause respiratory irritation.

### 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomers (25686-28-6)

STOT-single exposure	May cause respiratory irritation.
----------------------	-----------------------------------

### 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate (101-68-8)

STOT-single exposure	May cause respiratory irritation.
----------------------	-----------------------------------

STOT-repeated exposure	: May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
------------------------	--

### 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomers (25686-28-6)

STOT-repeated exposure	May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
------------------------	--

### 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate (101-68-8)

STOT-repeated exposure	May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
------------------------	--

Aspiration hazard	: Not classified
-------------------	------------------

## 11.2. Information on other hazards

No additional information available

## SECTION 12: Ecological information

### 12.1. Toxicity

Ecology - general	: The product is not considered harmful to aquatic organisms nor to cause long-term adverse effects in the environment.
Hazardous to the aquatic environment, short-term (acute)	: Not classified
Hazardous to the aquatic environment, long-term (chronic)	: Not classified

### 12.2. Persistence and degradability

No additional information available

### 12.3. Bioaccumulative potential

No additional information available

### 12.4. Mobility in soil

No additional information available

### 12.5. Results of PBT and vPvB assessment

#### Part A - Superfast 47140

This substance/mixture does not meet the PBT criteria of REACH regulation, annex XIII

This substance/mixture does not meet the vPvB criteria of REACH regulation, annex XIII



# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### 12.6. Endocrine disrupting properties

No additional information available

### 12.7. Other adverse effects

No additional information available






## SECTION 13: Disposal considerations

### 13.1. Waste treatment methods

Waste treatment methods : Dispose of contents/container in accordance with licensed collector's sorting instructions.

## SECTION 14: Transport information

In accordance with ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
<b>14.1. UN number or ID number</b>				
UN 2206	UN 2206	UN 2206	UN 2206	UN 2206
<b>14.2. UN proper shipping name</b>				
ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, N.O.S.	ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, N.O.S.	Isocyanate solution, toxic, n.o.s.	ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, N.O.S.	ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, N.O.S.
<b>Transport document description</b>				
UN 2206 ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, N.O.S. (4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate ; 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomers ; Triethoxy(3-isocyanatopropyl)silane), 6.1, II, (D/E)	UN 2206 ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, N.O.S. (4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate ; 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomers ; Triethoxy(3-isocyanatopropyl)silane), 6.1, II	UN 2206 Isocyanate solution, toxic, n.o.s. (4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate ; 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomers ; Triethoxy(3-isocyanatopropyl)silane), 6.1, II	UN 2206 ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, N.O.S. (4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate ; 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomers ; Triethoxy(3-isocyanatopropyl)silane), 6.1, II	UN 2206 ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, N.O.S. (4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate ; 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomers ; Triethoxy(3-isocyanatopropyl)silane), 6.1, II
<b>14.3. Transport hazard class(es)</b>				
6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
				
<b>14.4. Packing group</b>				
II	II	II	II	II
<b>14.5. Environmental hazards</b>				
Dangerous for the environment: No	Dangerous for the environment: No Marine pollutant: No	Dangerous for the environment: No	Dangerous for the environment: No	Dangerous for the environment: No
No supplementary information available				

### 14.6. Special precautions for user

#### Overland transport


Classification code (ADR) : T1  
Special provisions (ADR) : 274, 551  
Limited quantities (ADR) : 100ml

# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Excepted quantities (ADR)	: E4
Packing instructions (ADR)	: P001, IBC02
Mixed packing provisions (ADR)	: MP15
Portable tank and bulk container instructions (ADR)	: T11
Portable tank and bulk container special provisions (ADR)	: TP2, TP27
Tank code (ADR)	: L4BH
Tank special provisions (ADR)	: TU15, TE19
Vehicle for tank carriage	: AT
Transport category (ADR)	: 2
Special provisions for carriage - Loading, unloading and handling (ADR)	: CV13, CV28
Special provisions for carriage - Operation (ADR)	: S9, S19
Hazard identification number (Kemler No.)	: 60
Orange plates	:



Tunnel restriction code (ADR)	: D/E
EAC code	: 2X

### Transport by sea

Special provisions (IMDG)	: 274
Limited quantities (IMDG)	: 100 ml
Excepted quantities (IMDG)	: E4
Packing instructions (IMDG)	: P001
IBC packing instructions (IMDG)	: IBC02
Tank instructions (IMDG)	: T11
Tank special provisions (IMDG)	: TP2, TP13, TP27
EmS-No. (Fire)	: F-A
EmS-No. (Spillage)	: S-A
Stowage category (IMDG)	: E
Stowage and handling (IMDG)	: SW1, SW2
Properties and observations (IMDG)	: Liquids with a pungent odour. Immiscible with water but react with it to form carbon dioxide. Toxic if swallowed, by skin contact or by inhalation. If under deck, with mechanical ventilation, six air changes per hour, except when carried in closed containers, when two air changes per hour are required. Irritating to skin, eyes and mucous membranes.

### Air transport

PCA Excepted quantities (IATA)	: E4
PCA Limited quantities (IATA)	: Y641
PCA limited quantity max net quantity (IATA)	: 1L
PCA packing instructions (IATA)	: 654
PCA max net quantity (IATA)	: 5L
CAO packing instructions (IATA)	: 662
CAO max net quantity (IATA)	: 60L
Special provisions (IATA)	: A3
ERG code (IATA)	: 6L

### Inland waterway transport

Classification code (ADN)	: T1
Special provisions (ADN)	: 274, 551, 802
Limited quantities (ADN)	: 100 ml
Excepted quantities (ADN)	: E4
Carriage permitted (ADN)	: T
Equipment required (ADN)	: PP, EP, TOX, A
Ventilation (ADN)	: VE02
Number of blue cones/lights (ADN)	: 2

### Rail transport

Classification code (RID)	: T1
Special provisions (RID)	: 274, 551

# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Limited quantities (RID)	: 100ml
Excepted quantities (RID)	: E4
Packing instructions (RID)	: P001, IBC02
Mixed packing provisions (RID)	: MP15
Portable tank and bulk container instructions (RID)	: T11
Portable tank and bulk container special provisions (RID)	: TP2, TP27
Tank codes for RID tanks (RID)	: L4BH
Special provisions for RID tanks (RID)	: TU15
Transport category (RID)	: 2
Special provisions for carriage - Loading, unloading and handling (RID)	: CW13, CW28, CW31
Colis express (express parcels) (RID)	: CE5
Hazard identification number (RID)	: 60

### 14.7. Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Not applicable

## SECTION 15: Regulatory information

### 15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

#### 15.1.1. EU-Regulations

##### EU restriction list (REACH Annex XVII)

Reference code	Applicable on
3(b)	Part A - Superfast 47140 ; 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomers
56.	4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate
56(a)	4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate
74.	4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate

Contains no substance on the REACH candidate list

Contains no REACH Annex XIV substances

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export and import of hazardous chemicals.

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants

Contains no substance subject to Regulation (EU) 2019/1148 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the marketing and use of explosives precursors.

#### 15.1.2. National regulations

##### Germany

Employment restrictions : Observe restrictions according Act on the Protection of Working Mothers (MuSchG)  
Observe restrictions according Act on the Protection of Young People in Employment (JArbSchG)

Water hazard class (WGK) : WGK 2, Significantly hazardous to water (Classification according to AwSV, Annex 1)

Hazardous Incident Ordinance (12. BImSchV) : Is not subject of the Hazardous Incident Ordinance (12. BImSchV)

##### Netherlands

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : None of the components are listed

SZW-lijst van mutagene stoffen : None of the components are listed

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : None of the components are listed

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : None of the components are listed

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : None of the components are listed

# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### Denmark

Danish National Regulations

: Young people below the age of 18 years are not allowed to use the product  
Pregnant/breastfeeding women working with the product must not be in direct contact with the product  
The requirements from the Danish Working Environment Authorities regarding work with carcinogens must be followed during use and disposal

### 15.2. Chemical safety assessment

No chemical safety assessment has been carried out

## SECTION 16: Other information

Abbreviations and acronyms:	
ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ATE	Acute Toxicity Estimate
BCF	Bioconcentration factor
BLV	Biological limit value
BOD	Biochemical oxygen demand (BOD)
COD	Chemical oxygen demand (COD)
DMEL	Derived Minimal Effect level
DNEL	Derived-No Effect Level
EC-No.	European Community number
EC50	Median effective concentration
EN	European Standard
IARC	International Agency for Research on Cancer
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LC50	Median lethal concentration
LD50	Median lethal dose
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
NOAEC	No-Observed Adverse Effect Concentration
NOAEL	No-Observed Adverse Effect Level
NOEC	No-Observed Effect Concentration
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OEL	Occupational Exposure Limit
PBT	Persistent Bioaccumulative Toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
RID	Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
SDS	Safety Data Sheet
STP	Sewage treatment plant
ThOD	Theoretical oxygen demand (ThOD)
TLM	Median Tolerance Limit

# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### Abbreviations and acronyms:

VOC	Volatile Organic Compounds
CAS-No.	Chemical Abstract Service number
N.O.S.	Not Otherwise Specified
vPvB	Very Persistent and Very Bioaccumulative
ED	Endocrine disrupting properties

### Full text of H- and EUH-statements:

Acute Tox. 1 (Inhalation)	Acute toxicity (inhal.), Category 1
Acute Tox. 4 (Dermal)	Acute toxicity (dermal), Category 4
Acute Tox. 4 (Inhalation)	Acute toxicity (inhal.), Category 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Acute toxicity (oral), Category 4
Aquatic Chronic 3	Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 3
Carc. 2	Carcinogenicity, Category 2
Eye Dam. 1	Serious eye damage/eye irritation, Category 1
Eye Irrit. 2	Serious eye damage/eye irritation, Category 2
H302	Harmful if swallowed.
H312	Harmful in contact with skin.
H314	Causes severe skin burns and eye damage.
H315	Causes skin irritation.
H317	May cause an allergic skin reaction.
H318	Causes serious eye damage.
H319	Causes serious eye irritation.
H330	Fatal if inhaled.
H332	Harmful if inhaled.
H334	May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
H335	May cause respiratory irritation.
H351	Suspected of causing cancer.
H373	May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
H412	Harmful to aquatic life with long lasting effects.
Resp. Sens. 1	Respiratory sensitisation, Category 1
Skin Corr. 1B	Skin corrosion/irritation, Category 1, Sub-Category 1B
Skin Irrit. 2	Skin corrosion/irritation, Category 2
Skin Sens. 1	Skin sensitisation, Category 1
STOT RE 2	Specific target organ toxicity — Repeated exposure, Category 2
STOT SE 3	Specific target organ toxicity — Single exposure, Category 3, Respiratory tract irritation

### Classification and procedure used to derive the classification for mixtures according to Regulation (EC) 1272/2008 [CLP]:

Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist)	H332	Calculation method
Skin Irrit. 2	H315	Calculation method

# Part A - Superfast 47140

## Safety Data Sheet

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Classification and procedure used to derive the classification for mixtures according to Regulation (EC) 1272/2008 [CLP]:		
Eye Irrit. 2	H319	Calculation method
Resp. Sens. 1	H334	Calculation method
Skin Sens. 1	H317	Calculation method
Carc. 2	H351	Calculation method
STOT SE 3	H335	Calculation method
STOT RE 2	H373	Calculation method

Safety Data Sheet (SDS), EU

This information is based on our current knowledge and is intended to describe the product for the purposes of health, safety and environmental requirements only. It should not therefore be construed as guaranteeing any specific property of the product.